



NOW, UNROLLING IS EFFICIENT !
100% OF MTB EXPERTISE WITHIN A BOX



○ DÉTOURAGE DE CÂBLES MOBILE

La Roll'Box est l'outil idéal pour dévider les tourets en un tour de main. Cela permet ainsi de gérer au mieux les déchets de câble en stock et de libérer instantanément un maximum de tourets. Cette innovation signée MTB®, trouve son origine dans le besoin exprimé par les professionnels du secteur.

Avec un débit jusqu'à 10 fois plus rapide que les moyens traditionnels de détournement, la Roll'Box rend archaïque tout autre système de travail comparable. Le transport et la gestion logistique de tourets deviennent superflus. Un système "QSE compliant" : pas d'émission de poussière lors de la découpe, pas de manutention manuelle des déchets : l'outil idéal!

Conçue pour détourner tout type de câble, des décorticats plastiques aux câbles THT de forte section, il sera difficile de trouver les limites de cet outil qui peut couper jusqu'à 500 mm de diamètre. La totalité des besoins du marché peut ainsi être couverte !

○ MOBILE CABLE UNWINDER

The Roll'Box is the ideal tool to unwind reels in no time. It allows managing a maximum of cable waste in stock and releasing the reels instantly. This innovation, designed by MTB, found its origins thanks to the needs expressed by industry professionals.

With a throughput up to 10 times faster than traditional means of clipping, the Roll'Box makes any other system of comparable work seem archaic. Transportation and logistical management of reels become superfluous. QSE Compliance system: no dust emission during the cutting process, no manual handling of waste : this is the ideal tool!

Designed to cut any type of cable, from plastic sheathing to strong THT cables, this tool that can cut up to 500 mm in diameter. Its limits are hard to reach. Thus, the market needs can be covered in full!

AVANTAGES

- Mobile grâce au système ampli-roll.
- Process novateur et industriel : unique sur le marché.
- Conforme aux normes QSE : Zéro émission de poussière, aucun outil de coupe accessible, aucune manutention produit coupé.
- Compacte et autonome : seulement 200m² d'espace au sol nécessaires.
- Possibilité de travail en extérieur.
- Travail possible de jour comme de nuit : mat télescopique intégré avec 2 x 250 W d'éclairage.
- Reporting journalier sur le tonnage traité dans la journée grâce à un peson (intégrable en option).
- Pas de transport de touret pour gérer les déchets en dehors du site : Traçabilité 100%.
- Moins de stock de déchets immobilisé, plus de réactivité.
- Facilité de mise en œuvre.
- 100% autonome en énergie grâce à un groupe électrogène intégré.
- Local vestiaire avec sanitaires et lave-mains.
- Coût par tonne réduit : 1 seul opérateur.

ADVANTAGES

- Mobile thanks to its ampli-roll system.
- Unique on the market with its innovative and industrial process
- Complies with QSE standards: zero dust emissions, no accessible cutting tools, no cut material handling.
- Compact and self-contained: only 200m² of floor space required.
- Possibility of outdoor work.
- Work possible day and night: integrated telescopic lighting tower with 2 x 250 W lighting.
- Daily report on tonnage processed during the day thanks to a portable scale (optional).
- No transportation of reels to manage the waste off site allows full traceability.
- Less immobilized waste stocks for more reactivity.
- Easy implementation.
- Fully autonomous in energy thanks to an integrated generator.
- Integrated cloakroom with bathroom and hand sink integrated.
- Reduced costs per ton : Only 1 operator needed.

POIDS WEIGHT	10 T MONTÉ SUR PLATEAU AMPLI ROLL CONTAINER 20' HIGH CUBE 10T MOUNTED ON TRAY / AMPLI-ROLL CONTAINER 20' HIGH CUBE
GROUPE ÉLECTROGÈNE GENERATOR POWER	70 kVA / 100 horsepower
PUISSANCE CENTRALE HYDRAULIQUE / HYDRAULIC PLANT POWER	37 kW / 50 horsepower
PASSAGE CISAILLE SHEAR PASSAGE	Ø 500
FORCE DE COUPE CUTTING POWER	46 T sous 300 bar
FORCE DE TIRÉE DU CÂBLE CABLE PULLING POWER	1 T
CONVOYEUR À BANDE METALLIQUE LARGEUR METAL CONVEYOR BELT WIDTH	400 mm
MAT D'ÉCLAIRAGE RÉTRACTABLE RETRACTABLE LIGHTING TOWER	2 * 250 W halogène
STABILISATEURS HYDRAULIQUES HYDRAULIC STABILIZERS	x 4

*données non contractuelles / Non contractual data



Tout type de câble peut être traité de l'enveloppe isolante seule jusqu'aux câbles THT.

All types of cables can be processed From sheathing only, to THT cables.